

شلف ۱۶ اسلاتی مبدل اینترفیس 4E1/ETH



معرفی سیستم:

این شلف ۱۶ اسلاتی 4U و ۱۹ اینچی استاندارد قابلیت نصب ۱۶ کارت انواع مبدل اینترفیس E1/ETH، انواع کارت PDH مالتی پلکسرنوری (1E1، 2E1، 4E1، 8E1، 16E1، 1E1+FE، 2E1+FE، 4E1+FE، 8E1+FE، 16E1+FE) را دارد ضمن اینکه مدیریت شبکه SNMP را پشتیبانی می کند. این شلف عموماً در مرکز تلفن نصب می شود و از پاور -48VDC- مرکز تلفن برای تغذیه کارتهای مبدل اینترفیس استفاده می نماید از اینرو در پشت این شلف دو ماجول اینرفیس پاور -48VDC- برای تغذیه کارتها بصورت ۱+۱ بکار می رود.

ویژگی های محصول:

- این شلف قادر است انواع مختلف مبدل اینترفیس تولید شده توسط این شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
- این شلف ۱۶ اسلاتی 4U و ۱۹ اینچی استاندارد، قابل نصب در رک استاندارد ۱۹ اینچی برای سهولت در عملیات نگهداری و مدیریت می باشد.
- گنجایش نصب ۱۶ کارت های مختلف مبدل اینترفیس را دارد.
- در قسمت پشت شلف دو ماجول اینرفیس پاور -48VDC- برای تغذیه کارتهای مبدل اینترفیسی وجود دارد که بصورت ۱+۱ کار می کنند و پایداری پاور سیستم را تضمین می نمایند.
- مدیریت شبکه SNMP پشتیبانی می گردد.
- به طور کامل نیازهای عملیات مخابراتی را برآورده می کند.
- زمان متوسط بین خرابی (MTBF) بیش از ۵۰,۰۰۰ ساعت است.

دفتر مرکزی شرکت تحقیقاتی آزموون کیفیت :

تهران - خیابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک ۳ تلفن: ۸۴۲۱۸ فاکس: ۸۸۶۷۶۹۱۹

Email: azmoon@teta.net

Http: // www.azmoon-co.com



منبع تغذیه:

- رنج وسیع ولتاژ کاری، مجزا و ضد مزاحمت مطلوب با رنج پایدار عملکرد:
- حالت اول: برق DC-36V DC-48V تا DC-72V
- حالت دوم: برق AC220V از AC165V تا AC240V

شرایط محیطی:

- دمای کاری: صفر درجه تا +۷۰ درجه سانتیگراد
- دمای انبار: -۴۰ تا +۸۵ درجه سانتیگراد
- رطوبت محل کار: تا ۹۵%

ابعاد کیس مستقل تکی مدیا کانورتر:

- ۴۸۰ x ۲۷۰ x ۱۷۵ میلیمتر (طول و عرض و ارتفاع)

اطلاعات سفارش:

شلف AZ-CH04 با ارتفاع 4U و ۱۹ اینچی دارای ۱۶ اسلات برای مبدل E1، مودم فیبر، مالتی پلکسر فیبر، دارای دو منبع تغذیه پاور و مدیریت SNMP

دفتر مرکزی شرکت تحقیقاتی آزموون کیفیت :

تهران - خیابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک ۳ تلفن: ۸۴۲۱۸ فاکس: ۸۸۶۷۶۹۱۹