



شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت

شلف ۱۴ اسلاتی مدیاکانورتر الکتریکی به نوری 1*100M TX به 1*100M FX



معرفی سیستم:

این شلف ۱۴ اسلاتی 2U و ۱۹ اینچی استاندارد قابلیت نصب ۱۴ کیس مدیا کانورتر الکتریکی به نوری (بصورت تک کر یا دو کرفیبرنوری) با ظرفیت 10/100M یا 10/100/1000M را دارد. این شلف عموماً در مرکز تلفن نصب می شود و از پاور 48VDC مرکز برای تغذیه کارتهای مبدل استفاده می نماید از اینرو در پشت این شلف دو ماجول اینرفیس پاور 48VDC برای تغذیه کارتها بصورت ۱+۱ بکار می روند.

ویژگی های سیستم :

- ۱- پیکر بندی منبع تغذیه بصورت اصلی و یدکی برای تامین پاور ماژول های مدیاکانورتر که عملکرد بدون وقفه در سیستم را تضمین می کند.
- ۲- فراهم نمودن ۲ منبع تغذیه (220VAC ، -48VDC) که سیستم را قادر می سازد که در بسیاری از شرایط محیطی کار کند.
- ۳- پشتیبانی از عملکرد همزمان چند نوع ماژولار از مبدل های مدیا در نرخ های انتقال مختلف که به طور عمده قابلیت انطباق سیستم را بهبود بخشد.
- ۴- هر کارت قابلیت جابجائی به هنگام سرویس دهی (hot swapping) را پشتیبانی می نماید.
- ۵- در این شلف قابلیت نصب انواع ماژول های مدیاکانورتر سری AZ-100M و سری AZ-1000M وجود دارد.



دفتر مرکزی شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت :

تهران - خیابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک ۳ تلفن: ۸۴۲۱۸ فاکس: ۸۸۶۷۶۹۱۹

Email: azmoon@teta.net

Http: // www.azmoon-co.com

(نمای روبروی شلف مدیا کانورتر)



(نمای زیر پشت شلف مدیا کانورتر)



(مبدل پاور AC220V به DC5V برای تغذیه یونیت های مدیا کارتر داخل شلف)

مشخصات فنی شلف مدیا کانورتر :

Parameter	Specifications
Number of slots	14
Structure	2U rack
Power input	AC Voltage: AC 85~265V; frequency: 50/60 Hz
	DC voltage: DC -36~72V
Power output	DC5V 16A
Power configuration	Single power supply, or dual power supply for warm backup mode
LED indication	POWER (power supply)
Max power consumption	95W
Operating temperature	-10~55°C
Operating humidity	5%~90%
Maintaining temperature	-40~70°C
Maintaining humidity	5% ~ 90% non-condensing
Dimensions of Shelf	90mm (H) * 485mm (W) * 245mm (D)

دفتر مرکزی شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت :

تهران - خیابان گاندی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک ۳ تلفن: ۸۴۲۱۸ فاکس: ۸۸۶۷۶۹۱۹

Email: azmoon@teta.net

Http: // www.azmoon-co.com